

Sicherheit für Auto, Haus und Freizeit



- **Komfortable Einhandbedienung**
- **Vielseitige Anwendbarkeit**
- **Geringes Gewicht**

Pulver



Pulver-Feuerlöscher FX 2

COSMOS - Ihre Brandschutzexperten

COSMOS-Feuerlöscher zeichnen sich durch hohe Löschwirkung, zukunftsweisendes Design und konstruktive Anwendersicherheit im Brandfall aus. Anwendung findet der COSMOS FX 2 in den Brandklassen A, B und C und im Bereich elektrischer Anlagen bis 1.000 Volt (DIN VDE 0132 beachten). Der COSMOS FX 2 muss vor dem Löscheinsatz nicht unter Druck gesetzt werden, da es sich bei diesem Gerät um einen Dauerdrucklöscher handelt. Dies bedeutet sofortige Einsatzbereitschaft. Es muss nur die gelbe Entsicherungstaste eingedrückt werden und das Gerät ist löschbereit. Durch Betätigung der roten Taste wird Löschpulver durch die Löschdüse freigesetzt. Der Löschvorgang kann jederzeit durch Entlastung der Auslösetaste unterbrochen werden.



Bekämpfung eines Motorbrandes . . .

Anwendungsgebiet

Insbesondere bei Personenkraftfahrzeugen und Kleinlastwagen sowie Booten, Wohnwagen und Haushalt ist ein vorbeugender Brandschutz mit mindestens 2 kg Löschmittel empfehlenswert. Es empfiehlt sich zudem, das Löschergerät in griffbereiter Position anzubringen. Der Anwender sollte in der Funktionsweise des Löschergerätes unterwiesen sein.

Das Löschpulver

Das Gerät ist mit dem Hochleistungspulver TOTALIT G Plus aus eigener Produktion gefüllt, das sich hervorragend gegen Glut-, Flüssigkeits- und auch gegen Gasbrände einsetzen lässt.



. . . hier am Tankeinfüllstutzen

Regelmäßige Instandhaltung

Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist eine regelmäßige Instandhaltung, längstens nach 2 Jahren, durch einen Sachkundigen durchzuführen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.

COSMOS-Kundendiensttechniker sind entsprechend ausgebildet und verfügen über entsprechende Werkzeuge und Original-Ersatzteile.

Technische Daten

Typ	FX 2
Löschleistung in den Brandklassen	
A	13
B	89
C	ja
Löschmittel	TOTALIT G Plus
Inhalt (in kg)	2
Wurfweite ca. (in m)	5
Treibmittel	Stickstoff
Höhe (in mm)	350
Breite (in mm)	125
Tiefe (in mm)	110
Gewicht (in kg)	3,7
Arbeitsbereich	-30°C bis +60°C
Artikel-Nr.	821.427



1. Entsicherung: gelbe Taste



2. Löscheinsatz: rote Taste

COSMOS
Feuerlöschgerätebau GmbH
Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (0 62 03) 20 07
Telefax (0 62 03) 1 21 72

E-Mail: info@cosmos-feuerloescher.de
Internet: www.COSMOS-Feuerloescher.de



Die COSMOS Kundendienstorganisation unterhält ein flächendeckendes Service-netz. Die Anschrift finden Sie in den Gelben Seiten.
Gerne helfen wir Ihnen.

