

SX 6 FB

Speiseöl- und Fettbrände sicher löschen



Fettbrand-Feuerlöscher SX 6 FB

- Höchste Löschleistung für die Brandklassen F
- Auch geeignet für die Brandklassen A und B
- Mit effektivem Schaum- und Fettbrandlöschmittel
- Kartuschenlösung der Umwelt zuliebe
- Optimierter Sprühstrahl für alle Brandklassen
- Handhabung mit Foto-Piktogrammen für jeden Anwender
- Ergonomische, korrosionsfreie High-Tech Kunststoffarmatur



Fettbrand-Feuerlöscher SX 6 FB für Speiseöl- und Fettbrände



Risiko Fettbrand

Brennendes Fett und Speiseöl darf unter keinen Umständen mit Wasser gelöscht werden. Wasser verdampft im heißen Fett/Speiseöl explosionsartig, so dass das brennende Fett/Speiseöl aus der Fritteuse/ Pfanne herausgeschleudert wird. Das Volumen des Wassers vergrößert sich schlagartig um das 1700fache, d.h. aus 1 Liter Wasser entstehen ca. 1700 Liter Wasserdampf mit für den Löschenden und die Umgebung verheerenden Auswirkungen.

Der SX 6 FB ist die sichere Lösung zum Löschen von Speiseöl- und Fettbränden.

Der SX 6 FB . . . für Fettbrände

hat eine Zulassung als Fettbrandfeuerlöscher für Speisefettbrände nach DIN EN 3-7.

Beim Löscheinsatz an Fettbränden erzeugt die abstellbare Löschpistole mit Schaumrohr einen feinen Sprühstrahl, der vor Hitzestrahlung schützt und einen großen Sicherheitsabstand ermöglicht.

Der SX 6 FB ist zusätzlich auch für die Brandklassen A und B geeignet und durch die Kartuschentechnik besonders umweltfreundlich.



COSMOS Feuerlöschergerätebau GmbH

Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (06203) 2007
Telefax (06203) 12172

E-Mail: info@cosmos-feuerloescher.de
Internet: www.cosmos-feuerloescher.de



Technische Daten

Typ	SX 6 FB
Artikelnummer	822.568
Löschleistung in Brandklasse A	21
B	113
F	75
Löschmitteleinheiten (LE)	6
Löschmittelbezeichnung	TOTALON BX, TOTALON F
Inhalt (l)	6
Wurfweite ca. (m)	> 3
Spritzzeit ca. (s)	35
Arbeitstemperatur (°C)	0 bis 60
Höhe x Breite (mm)	580 x 280
Gewicht (kg)	11,0
Ausstattung:	
Wandaufhänger Art. Nr.	622.599
KFZ-Aufhänger Art. Nr.	253.274

Technische Änderungen vorbehalten.