

WX 9 F-500

der F-500-Kartuschen-Feuerlöscher
natürlich **FLUORFREI**



Der Löschmittelzusatz F-500 ist besonders geeignet beim Einsatz gegen Brände von Kunststoffen, Gummi, Batterien und Lithium-Ionen-Akkus.

F-500

Im Feuerlöscher wird das Additiv in speziellen Kartuschen gelagert, welche sich erst öffnen, wenn der Löscher aktiviert wird. Dadurch ist dieses Modell besonders wartungs- und umweltfreundlich.

Das Löschmittel besteht aus Wasser und dem Additiv F-500 Encapsulator Agent. Dieses Additiv zeichnet sich durch besonders wirksame Löscheigenschaften aus:

- Schnellere Wärmereduktion durch starken Kühlungseffekt
- Reduzierung der Oberflächenspannung
- Besonders umweltfreundlich, da fluorfrei



Classic WX 9 F-500

der fluorfreie F-500 Kartuschen-Feuerlöscher



Besondere Vorteile

- Fluorfreies Löschmittel
- Sehr starker Kühleffekt
- Leicht biologisch abbaubar
- Umwelt- und wartungsfreundliche Kartuschenlösung
- Löschmittelzulassungen nach UL, EN und See-Schifffahrt
- NATO Stock-Number für das Löschmittel F-500
- PH-neutral (ph-Wert 7)
- Erfüllt EN3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Bewährte Auflade-Technik
- Einfache und sichere Bedienung
- Wurfweite 4-6 m
- Reduzierte Oberflächenspannung des Löschmittels verbessert die Löschwirkung (Netzmittelwirkung)
- Erhöhte Grenzflächenaktivität verbessert die Eindringtiefe des Löschmittels in den brennbaren Stoff
- Einkapselung des Brennstoffes, Verhinderung der Abgabe brennbarer Dämpfe
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- Einfache Wartung (Einheitliche Ersatzteilbevorratung der X-Generation)
- Feuerlöscher-Zulassung nach DIN EN3 und Druckgeräterichtlinien (CE)



Geeignet für die
Brandklasse A

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung von Materialien verschiedenster Art: insbesondere Kunststoffe, Gummi, Holz, Lithium-Ionen-Akkus
- Lithium-Ionen-Akku-Ladestationen, Lithium-Ionen-Akku-Läger
- Montagebetriebe mit KLT (Kleinlastträgern)
- Reparaturwerkstätten
- Reifenläger
- Palettenläger
- Entsorgungsbetriebe

Technische Daten

Typ	WX 9 F-500
Artikelnummer	822.589
Löschleistung in Brandklasse A	27
B	-
Löschmitteleinheiten (LE)	9
Löschmittelbezeichnung	8,82 Wasser + 0,18 F-500
Inhalt (l)	9
Wurfweite ca. (m)	4-6 m
Spritzzeit ca. (s)	ca. 41 Sekunden
Arbeitstemperatur (°C)	+5° C bis +60° C
Höhe x Breite (mm)	510 x 280
Gewicht (kg)	14,9
Ausstattung:	
Wandaufhänger Art. Nr.	622.599
Kunststoffüberzug Art. Nr.	907.735

Technische Änderungen vorbehalten.

COSMOS Feuerlöschergerätebau GmbH

Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (06203) 2007
Telefax (06203) 12172

E-Mail: info@cosmos-feuerloescher.de
Internet: www.cosmos-feuerloescher.de

